



WYNAJEM I SPRZEDAŻ MASZYN BUDOWLANÝCH



+48 690 436 100
+48 731 487 693

WWW.HAZZEL.PL



Produkty prezentowane w katalogu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
Products presented in the catalogue may vary from the original products.

Pełna oferta firmy dostępna jest na naszej stronie internetowej.
Full offer is available on our website
www.hazzel.pl

HAULOTTE OPTIMUM 6**TYP:** PODEST RUCHOMY NOŻYCOWY**UDŹWIG:** 270kg**NAPĘD:** ELEKTRYCZNY**WYSOKOŚĆ ROBOCZA:** 6,45m**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY:** 4,45m**DŁUGOŚĆ WYSUWANEGO POMOSTU:** 0,92m**WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA BEZ BARIEREK:** 0,80m**WAGA:** 1335kg**WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:**

1,73m / 0,76m / 1,91m



1335 KG



6,45 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

**JLG 1930 ES****TYP:** PODEST RUCHOMY NOŻYCOWY**UDŹWIG:** 230kg**NAPĘD:** ELEKTRYCZNY**WYSOKOŚĆ ROBOCZA:** 7,72m**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY:** 5,72m**DŁUGOŚĆ WYSUWANEGO POMOSTU:** 0,90m**WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA BEZ BARIEREK:** 0,88m**WAGA:** 1547kg**WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:**

1,87m / 0,76m / 1,98m



1547 KG



7,72 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

JLG 2030 ES**TYP:** PODEST RUCHOMY NOŻYCOWY**UDŹWIG:** 360kg**NAPĘD:** ELEKTRYCZNY**WYSOKOŚĆ ROBOCZA:** 8,10m**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY:** 6,10m**DŁUGOŚĆ WYSUWANEGO POMOSTU:** 0,90m**WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA BEZ BARIEREK:** 1,10m**WAGA:** 2070kg**WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:**

2,30m / 0,76m / 1,80m



2070 KG



8,10 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

**JLG 2630 ES****TYP:** PODEST RUCHOMY NOŻYCOWY**UDŹWIG:** 230kg**NAPĘD:** ELEKTRYCZNY**WYSOKOŚĆ ROBOCZA:** 9,77m**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY:** 7,77m**DŁUGOŚĆ WYSUWANEGO POMOSTU:** 0,90m**WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA BEZ BARIEREK:** 1,23m**WAGA:** 2200kg**WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:**

2,30m / 0,76m / 2,33m



2200 KG



9,77 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

HAULOTTE COMPACT 10N**TYP:** PODEST RUCHOMY NOŻYCOWY**UDŹWIG:** 230kg**NAPĘD:** ELEKTRYCZNY**WYSOKOŚĆ ROBOCZA:** 10,00m**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY:** 8,00m**DŁUGOŚĆ WYSUWANEGO POMOSTU:** 0,92m**WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA BEZ BARIEREK:** 1,32m**WAGA:** 2160kg**WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:**

2,49m / 0,81m / 2,18m



2160 KG



10,00 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

**HAULOTTE HA 12 IP****TYP:** PODEST RUCHOMY TELESKOPOWO – PRZEGUBOWY**UDŹWIG:** 230kg**NAPĘD:** ELEKTRYCZNY**SYSTEM NAPĘDOWY:** NAPĘD NA 2 KOŁA**WYSOKOŚĆ ROBOCZA:** 12,00m**MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY:** 10,00m**MAKSYMALNY ZASIĘG:** 6,50m**WAGA:** 5900kg**WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:**

5,40m / 1,35m / 2,06m



5900 KG



12,00 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

PODESTY RUCHOME ZWYŻKI PRZEGUBOWE

JLG E400AJP

TYP: PODEST RUCHOMY TELESKOPOWO – PRZEGUBOWY

UDŹWIG: 230kg

NAPĘD: ELEKTRYCZNY

SYSTEM NAPĘDOWY: NAPĘD NA 2 KOŁA

WYSOKOŚĆ ROBOCZA: 14,19m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY: 12,19m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 7,49m

WAGA: 6350kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

6,71m / 1,75m / 2,01m



6350 KG



14,19 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



JLG 450 AJ

TYP: PODEST RUCHOMY TELESKOPOWO – PRZEGUBOWY

UDŹWIG: 230kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

SYSTEM NAPĘDOWY: NAPĘD NA 4 KOŁA

WYSOKOŚĆ ROBOCZA: 15,72m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY: 13,72m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 7,47m

WAGA: 7440kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

6,71m / 2,34m / 2,29m



7440 KG



15,72 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

GENIE ZX - 135/70

TYP: PODEST RUCHOMY TELESKOPOWO – PRZEGUBOWY

UDŹWIG: 272kg

NAPĘD: SPALINOWY

SYSTEM NAPĘDOWY: NAPĘD NA 4 KOŁA

WYSOKOŚĆ ROBOCZA: 43,15m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PLATFORMY: 41,15m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 21,26m

SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 3,94m

WAGA: 21,092kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

12,93m / 2,49m / 3,09m



21,092 KG



43,15 M



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



WÓZKI WIDŁOWE CZOŁOWE

LINDE E20

TYP: WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY

UDŹWIG: 2000kg

NAPĘD: NAPĘD ELEKTRYCZNY

MASZT: TRIPLEX

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 4,6m

WAGA: 3660kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

2,15m/1,09m/2,21m



3660 KG



2000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



JUNGHEINRICH DFG 25 BK

TYP: WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY

UDŹWIG: 2500kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

WYSOKOŚĆ OPUSZCZONEGO MASZTU: 2,29m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 5m

WAGA: 4190kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER.:

2,54m / 1,17m



4190 KG



2500 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

WÓZKI WIDŁOWE CZOŁOWE

LINDE E30

TYP: WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY

UDŹWIG: 3000kg

NAPĘD: NAPĘD ELEKTRYCZNY

MASZT: TRIPLEX

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 4,6m

WAGA: 5120kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER.:

2,42m/1,18m/2,25m



5120KG



3000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

JUNGHEINRICH DFG 30 BK

TYP: WÓZEK WIDŁOWY CZOŁOWY

UDŹWIG: 3000kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

WYSOKOŚĆ OPUSZCZONEGO MASZTU: 2,29m

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 5m

WAGA: 4840kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER.:

2,65m / 1,29m



4840 KG



3000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

JLG 3512

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWA

UDŹWIG: 3500kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

SYSTEM NAPĘDOWY: NAPĘD NA 4 KOŁA

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 12,00m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 7,80m

WAGA: 9810kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

5,79m / 2,38m / 2,45m



9810 KG



3500 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



JLG 4017

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWA

UDŹWIG: 4000kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 17m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 12,70m

SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 2,80m

WAGA: 11500kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

6,67m / 2,44m / 2,63m



11500 KG



4000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

MANITOU MRT 1640

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO - OBROTOWA
UDŹWIG: 4000kg
NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 15,80m
MAKSYMALNY ZASIĘG: 13,50m
DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 7,56m
SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 3,98m
WAGA: 13000kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

6,36m / 2,40m / 2,97m



13000 KG



4000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



MANITOU MRT 1850

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO - OBROTOWA
UDŹWIG: 4990kg
NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 17,90m
MAKSYMALNY ZASIĘG: 15,20m
DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 7,26m
SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 5,10m
WAGA: 15350kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

6,06m / 2,43m / 3,11m



15350 KG



4990 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

MERLO 45.21 MCSS

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO - OBROTOWA
UDŹWIG: 4500kg
NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 20,80m
MAKSYMALNY ZASIĘG: 17,80m
DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 8,47m
SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 4,95m
WAGA: 14500

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:
6,98m / 2,40m / 2,99m



14500 KG



4000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



MANITOU MRT 2150

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO OBROTOWA
UDŹWIG: 4999kg
NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 20,40m
MAKSYMALNY ZASIĘG: 18,10m
DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 7,98m
SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 4,70m
WAGA: 16090kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:
6,49m / 2,43m / 3,03m



16090 KG



4999 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

MERLO ROTO 40.25 MCSS

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO OBROTOWA

UDŹWIG: 4000kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 25,25m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 22,70m

DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 8,47m

SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 4,95m

WAGA: 15800kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

6,98m / 2,40m / 3,30m



15800 KG



4000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



MANITOU MRT 2540

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO OBROTOWA

UDŹWIG: 4000kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 24,60m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 18,50m

DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 9,02m

SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 5,10m

WAGA: 17165kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

7,53m / 2,43m / 3,11m



17165 KG



4000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

MANITOU MRT 2550

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO OBROTOWA

UDŹWIG: 4999kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 24,70m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 21,40m

DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 9,04m

SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 5,55m

WAGA: 18900kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

7,84m / 2,49m / 3,05m



18900 KG



6000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



MERLO ROTO 40.26 MCSS

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO OBROTOWA

UDŹWIG: 4000kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 26m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 22,92m

DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 8,47m

SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 4,95m

WAGA: 15900kg



WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

6,98m / 2,40m / 3,30m



15900 KG



4000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

ŁADOWARKI TELESKOPOWE

MERLO ROTO 60.24

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO OBROTOWA

UDŹWIG: 6000kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 23,90m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 20,80m

DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 8,92m

SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 5,27m

WAGA: 19300kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

7,43m / 2,49m / 3,10m



19300 KG



6000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA



MERLO ROTO 40.30 MCSS

TYP: ŁADOWARKA TELESKOPOWO OBROTOWA

UDŹWIG: 4000kg

NAPĘD: SPALINOWY (DIESEL)

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 29,50m

MAKSYMALNY ZASIĘG: 25,50m

DŁUGOŚĆ Z ZAŁOŻONYMI WIDŁAMI: 9,05m

SZEROKOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI PODPORAMI: 5,27m

WAGA: 19200kg

WYMIARY URZĄDZENIA DŁ./SZER./WYS.:

7,56m / 2,49m / 3,10m



19200 KG



4000 KG



DO 24H OD ZGŁOSZENIA

KOSZE



PRZEDŁUŻKI WIDEŁ



TRAWERSY



ZAWIESIA HAKOWE



ŻURAWIE NASTAWNE



ŁADOWARKI

Sprzęt	Typ	Udźwig	Napęd	Maksymalna wysokość podnoszenia	Maksymalny zasięg	Wymiary urządzenia dł./szer./wys.	Szerokość założonymi wiałami	Szerokość z rozłożonymi podporami	Waga
JLG3512	Ładowarka teleskopowa	3500kg	Spalinowy (diesel)	12m	7,8m	5,79m/ 2,38m/2,45m	-	-	9810kg
JLG4017	Ładowarka teleskopowa	4000kg	Spalinowy (diesel)	17m	12,70m	6,67m/ 2,44m/2,63m	-	2,80m	11500kg
Manitou MRT 1640	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4000kg	Spalinowy (diesel)	15,80m	13,50	6,36m/ 2,40m/2,97m	7,56m	3,98m	13000kg
Manitou MRT1850	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4999kg	Spalinowy (diesel)	17,90m	15,20m	6,06m/ 2,43m/3,11m	7,26m	5,10m	15350kg
Merlo Roto 45.21 MCSS	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4500kg	Spalinowy (diesel)	20,80m	17,80m	6,98m/ 2,40m/2,99m	8,47m	4,95m	14500kg
Manitou MRT 2150	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4999kg	Spalinowy (diesel)	20,4m	18,10m	6,49m/ 2,43m/3,03m	7,98m	4,70m	16090kg
Merlo Roto 40.25 MCSS	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4000kg	Spalinowy (diesel)	25,25m	22,70m	6,98m/ 2,40m/3,30m	8,47m	4,95m	15800kg
Manitou MRT 2540	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4000kg	Spalinowy (diesel)	24,60m	18,50m	7,53m/ 2,43m/3,11m	9,02m	5,10m	17165kg
Manitou MRT 2550	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4999 kg	Spalinowy (diesel)	24,70m	21,4m	7,84m/2,49 m/3,05m	9,04m	5,55m	18900 kg
Merlo Roto 40.26 MCSS	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4000kg	Spalinowy (diesel)	26m	22,92m	6,98m/2,4m/ 3,30m	8,47m	4,95m	15900kg
Merlo Roto 60.24	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	6000kg	Spalinowy (diesel)	23,90m	20,80m	7,43m/ 2,49m/3,10m)	8,92m	5,27m	19300kg
Merlo Roto 40.30 MCSS	Ładowarka teleskopowo-obrotowa	4000kg	Spalinowy (diesel)	29,50m	25,50m	7,56m/ 2,49m/3,10m)	9,05m	5,27m	19200kg

WÓZKI WIDLÓWE

Sprzęt	Typ	Udźwig	Napęd	Wysokość opuszczonego masztu	Maksymalna wysokość podnoszenia	Wymiary urządzenia dł./szer.	Waga
LINDE E20	Wózek widłowy czołowy	2000kg	elektryczny	-	4,6m	2,15m/1,09m	3660kg
Jungheinrich DFG 25BK	Wózek widłowy czołowy	2500kg	Spalinowy (diesel)	2,29m	5,0m	2,54m/1,17m	4190kg
LINDE E30	Wózek widłowy czołowy	3000kg	elektryczny	-	4,6m	2,42m/1,18m	5120kg
Jungheinrich DFG 30BK	Wózek widłowy czołowy	3000kg	Spalinowy (diesel)	2,29m	5,0m	2,65m/1,29m	4840kg

PODESTY

Sprzęt	Typ	Udźwąg	Napęd	Wysokość robocza	Maksymalna wysokość platformy	Wymiary urządzenia dl./szer./ wys.	Maksymalny zasięg	Długość wysuwanego pomostu	Wysokość urządzenia bez barierek	Waga
HAULOTTE OPTIMUM 6	Podest ruchomy nożycowy	270kg	elektryczny	6,45m	4,45m	1,73m/0,76m/1,01m	-	0,92m	0,8m	1235kg
JLG 1930 ES	Podest ruchomy nożycowy	230kg	elektryczny	7,72m	5,72m	1,87m/0,76m/1,98m	-	0,9m	0,88m	1547kg
JLG2030	Podest ruchomy nożycowy	360kg	elektryczny	8,1m	6,5m	2,30m/0,75m/1,8m	-	0,9m	1,10m	2070kg
JLG2630	Podest ruchomy nożycowy	230kg	elektryczny	9,77m	7,77m	2,30m/0,76m/2,33	-	0,9m	1,23m	2200kg
HAULOTTE COMPACT 10N	Podest ruchomy nożycowy	230kg	elektryczny	10m	8m	2,49m/0,81m/2,18m	-	0,92m	1,32m	2160kg
HAULOTTE HA12IP	Podest ruchomy teleskopow o- przegubowy	230kg	elektryczny	12m	10m	5,40m/1,35m/2,06m	6,5m	-	-	5900kg
JLG E400AJP	Podest ruchomy teleskopow o- przegubowy	230kg	elektryczny	14,19m	12,19m	6,71m/1,75m/2,01m	7,49m	-	-	6350kg
JLG 450 AJ	Podest ruchomy teleskopow o- przegubowy	230kg	Spalinowy (diesel)	15,72m	13,72m	6,71m/2,34m/2,29m	7,47m	-	-	7440kg
GENIE ZX 135/70	Podest ruchomy teleskopow o- przegubowy	272kg	Spalinowy (diesel)	43,15m	41,15m	12,93m/2,49m/3,09m	21,26m	-	-	21092kg

SERWIS DO 24H OD CZASU ZGŁOSZENIA

WYNAJEM I SPRZEDAŻ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ
WYNAJMU I SPRZEDAŻY NA
WWW.HAZZEL.PL



HAZZEL SP. Z O. O.

UL. PARTYZANTÓW 21 • 42-300 MYSZKÓW

TEL: +48 690 436 100 • +48 731 487 693

BIURO@HAZZEL.PL • WWW.HAZZEL.PL

NIP 629-247-36-87 • REGON 363316012 • KRS 0000607619

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁ XVII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 20.000,00 ZŁ, KAPITAŁ WPŁACONY 20.000,00 ZŁ

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

16 1050 1142 1000 0090 8034 9757 PLN